



MLT-SERIES

VP 185063

Réglophare

DESCRIPTION:

- ◆ Appareil analogue pour une vérification et un réglage rapide et précis des phares du véhicule
- ◆ Surface de projection réglable en hauteur à échelle en %
- ◆ Évaluation subjective des résultats à l'aide de l'analyse visuelle de la projection des phares sur la surface de projection
- ◆ Conception robuste, également adapté à l'utilisation en combinaison avec une piste d'essai
- ◆ Miroir déplaçable pour le pointage de l'appareil sur le véhicule
- ◆ Le verrouillage automatique du boîtier collecteur de lumière sur la la colonne de guidage de précision en aluminium facilite la manipulation et optimise la reproductibilité
- ◆ La lentille de Fresnel extrêmement fine réalisée dans un matériau à indice de réfraction optimal pour la suppression des bordures de couleur bleues et rouges augmente encore la précision de mesure
- ◆ La lentille de Fresnel large pour un positionnement facile devant les phares permet de réaliser le processus plus rapidement à la mise en service
- ◆ Des plaques anodisées redirigent la chaleur et préviennent la surchauffe par rayonnement solaire direct, même sans utiliser le capot de protection de l'appareil
- ◆ Préparation de série pour l'utilisation sur des rails de guidage optionnels pour une stabilité directionnelle parfaite après avoir effectué l'alignement

MATÉRIEL FOURNI:

DONNÉES TECHNIQUES:

Plage de mesure en dessous	0 - 600 mm / 10000 mm (0 - 6 %)
Plage de mesure gauche	0 - 1000 mm / 10000 mm (0 - 10 %)
Plage de mesure droite	0 - 1000 mm / 10000 mm (0 - 10 %)
Intensité lumineuse	40000 cd
Intensité d'éclairage	64 lx
Distance de mesures	100 mm - 500 mm
Déplacement du centre de la lentille au-dessus du sol	240 mm - 1500 mm
Plage de température	5 °C - 40 °C
Humidité de l'air relative	20 % - 80 %
Dimensions (L x l x P)	720 mm x 655 mm x 1770 mm

ACCESSOIRES:

VZ 975229	Roulettes pour version sans rail
VZ 975510	
VZ 930045	Rails de roulement (long. 1,75 m l'unité) au sol
VZ 930056	2 prolongations de rails 0,5 m au sol
VZ 930055	2 rails de roulement encastrés (long. 1,75 m l'unité)
VZ 930057	2 prolongations de rails 0,5 m encastrés
VZ 930094	Rail métal. à profil arrondi 4,8 m
VZ 930095	Rail métal. à profil arrondi 6 m
VP 990175	Appareil de calibration laser
VZ 990299	Mire à laser pour Reglo-Phares
VZ 975787	
VW 997241	Emballage règle-phares Europe
VW 997242	Emballage règle-phares Outre-mer
VW 997243	Emballage rails (pré-livraison) Europe
VW 997244	Emballage rails (pré-livraison) Outre-mer