

HEBETECHNIK VIER-SÄULEN- HEBEBÜHNE

CARLIFT II 5.0
VP 251143



CARLIFT II 5.0 VP 251143

Die Vier-Säulen-Hebebühne CARLIFT II 5.0 hebt Fahrzeuge bis zu 5,0 t. Ihre zusätzlich in die Fahrflächen eingeschweißten Verstärkungsbleche garantieren höchste Stabilität. Das spezielle Fahrflächenprofil und ihre verstärkten Quertraversen sorgen für hohe Biegesteifigkeit.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:

- Vier-Säulen-Hebebühne mit elektrohydraulischem Antrieb für Überflurmontage
- Spezielles Fahrflächenprofil und verstärkte Quertraverse für hohe Biegesteifigkeit und Langzeitstabilität
- Verwindungsfreie, hochpräzise Feinjustierung der Fahrflächen zur Quertraverse, dadurch perfekte Konditionierung zur Fahrwerksvermessung
- Zusätzlich in die Fahrflächen eingeschweißte Verstärkungsbleche für höchste Stabilität
- Große Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- Fahrflächen mit serienmäßig integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- Absetzvorrichtung bei Fahrwerksvermessung serienmäßig, mit feinjustierbarer Absetzleiste und pneumatisch betätigten Klinken

- Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren
- Not-AB Funktion bei Stromausfall
- Lackierung Pulverbeschichtung:
 - fenstergrau, RAL 7040 (Säulen)
 - anthrazitgrau, RAL 7016 (Fahrflächen, Fahrflächenaufbauten, Auffahrampen, Traversen)

Lieferumfang:

- Vier-Säulen-Hebebühne, Typ CARLIFT II 5.0
- Bedienkasten mit Steuerung und Hydraulikaggregat
- Abschließbarer Hauptschalter
- Absetzvorrichtung bei Fahrwerksvermessung
- 2 Stück Auffahrampen, 2 Stück Überrollbügel
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- EG Konformitätserklärung CE
- Transportverpackung

TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	5000 kg
Hubhöhe max.	1995 mm
Hub-/Senkzeit (lastabhängig)	ca. 30/30 s
Gesamtmaße (L x B)	6770 x 3480 mm
Auffahrhöhe	175 mm
Auffahrhöhe mit Radfreiheber	175 mm
Auffahrhöhe mit Aufbau für Fahrwerksvermessung	225 mm
Auffahrhöhe mit Aufbau für Fahrwerksvermessung und Radfreiheber	225 mm
Maße Fahrfläche (L x B)	5350 x 630 mm
LichteSäulenweite	2900 mm
Lichte Fahrflächenweite	950 mm
Antriebsleistung	5,5 kW
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz

HEBETECHNIK VIER-SÄULEN- HEBEBÜHNE

CARLIFT II 5.0
VP 251143



TECHNISCHE DATEN

Absicherung gG	16 A
Eigengewicht	1650 kg
Hydraulikölmenge	10 l
Druckluft	8 bar

ZUBEHÖR

VZ 990433	LED Beleuchtung 4-fach (je 2 Leuchtmittel/ Fahrfläche)	VZ 975655	Ausgleichsplatten-Set für Drehteller - Länge 450/500 mm (Glattblech, 5,35m Fahrfläche)
VZ 990444	LED Beleuchtung 6-fach (je 3 Leuchtmittel/ Fahrfläche)	VZ 975656	Ausgleichsplatten-Set für Drehteller - Länge 450/500 mm (Glattblech, 5,35m Fahrfläche)
VZ 985059	Notablass mit Handpumpe bei in Rastenschienen abgesetzter Bühne	VZ 975664	Ausgleichsplatten-Set für Drehteller - Länge 450/500 mm (Glattblech, 5,35m Fahrfläche)
VZ 971302	Unterflur-Set (überfahrbar), bestehend aus kurze Klappen (4 Stück) -OHNE AUFPREIS-	VZ 975665	Ausgleichsplatten-Set für Drehteller - Länge 450/500 mm (Glattblech, 5,35m Fahrfläche)
VZ 990449	Elektrisches Versorgungsnetz 3x230V, 50Hz -AUFPREIS-	VZ 975657	Ausgleichsplatten verstärkt (2 Stück), L = 500 mm -AUFPREIS-
VZ 975617	Druckluft-Schnellkupplung montiert an Fahrfläche auf- u. abfahrseitig (2 Stück)	VZ 975027	ALU-Abdeckplatten für Schiebeplatten (2 Stück)
VZ 975181	Druckluft-Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0 - 10 bar)	VZ 975709	ALU-Abdeckplatten für Schiebeplatten (4 Stück)
VZ 990029	Lichtschranke für Deckenanstoß-Sicherung	ZUSATZLEISTUNGEN	
VZ 971331	Abfahrrampen zum Überfahren der Hebebühne	VT 998199	Transport Werkverkehr -SÜDViersäulen- Hebebühne bis 5,5 t
VZ 971503	Verlängerte Auffahrrampen L = 1500 mm, Auffahrwinkel 7° (2 Stück) -AUFPREIS-	VT 998200	Transport Werkverkehr -NORDViersäulen- Hebebühne bis 5,5 t
VZ 970112	Radfreiheber 3.5 für Vier-Säulen-Hebebühne 4,0/5,0t	VM 995747	Montagekosten Vier-SäulenHebebühne mit 5000 kg Traglast
VZ 975069	Duktile Kunststoffklötze 47 x 132 x 340 mm (4 Stück)	VM 996072	Montagekosten Deckenlichtschranke -nach Aufwand
VZ 975074	Hartgummiklötze steckbar 120 x 100 x 50 mm (4 Stück)	VM 995087	Nivellierung Scheren-Hebebühne Vier-Säulen- Hebebühne
VZ 970027	Schiebeplatten (2 Stück) 'lange Ausführung' LxBxH: 1465 x 570 x 50 mm	VM 999035	Hydrauliköl (HLP-D 22) pro Liter -NETTO
VZ 975026	Schiebeplatten (2 Stück) LxBxH: 1060 x 570 x 50 mm	VM 999014	Hydrauliköl umweltfreundlich, (HLP 32), biologisch abbaubar pro Liter -NETTO-
		VM 995661	Montagematerial Vier-SäulenHebebühne bis 5000 kg Traglast