LEISTUNGSMESS-TECHNIK **LEISTUNGS-PRÜFSTÄNDE**

R 200/2 GETEILT
VP 430004

R 200/2 GETEILT
VP 430004

Der Doppelrollen-Leistungsprüfstand R 200/2 GETEILT mit je einer Wirbelstrombremse pro Rollensatz und pneumatischer Hebeschwelle dient der Leistungsmessung von LKW und besticht durch seine äußerst robuste, langlebige und wartungsarme Bauweise. Der R 200/2 garantiert höchste Messgenauigkeit durch seine Leistungsmessung bei konstanter Drehzahl, Geschwindigkeit oder Zugkraft inklusive der Schleppleistungsmessung. Für Tuning und Abstimmungsarbeiten wird die Lastsimulation grafisch ausgewertet. Optional ist die Erweiterung bis zu einer Radleistung von 660 kW möglich.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:
- Selbsttragender geteilter Rollensatz für bessere Zugänglichkeit beim Niederziehen des Fahrzeuges
- Hydraulische Hebeschwelle
- Kardanwelle zur Verbindung beider Lastrollen
- Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau, RAL 7016 (Prüfstandsrahmen, Abdeckungen)
- Nasslackierte Lastrollen, rubinrot, RAL 3003

TECHNISCHE DATEN

Achslast	15000 kg
Elektrische Wirbelstrombremsen max.	2 x 150 kW
Maße je Rollensatz (L x B x H)	2260 x 1100 x 865 mm
Gewicht	ca. 2500 kg
Spur min.	1000 mm
Spur max.	2800 mm
Kleinster prüfbarer Raddurchmesser	500 mm
Rollendurchmesser	318 mm
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung gG	63 A
Prüfgeschwindigkeit max.	200 km/h
Radleistung max.	300 kW
Radleistung max. (optional)	660 kW
Zugkraft max.	15 kN
Messgenauigkeit	Radleistungsmessung +/- 2% vom Messwert
Verpackungsmaße (L x B x H)	4700 x 1300 x 1300 mm
Gewicht inklusive Verpackung	ca. 2800 kg

ZUBEHÖR

VZ 935181	Flammbeschichtete Lastrollen für Rollensatz R 100/R 200 -AUFPREIS-
VZ 935111	Verstärkte Wirbelstrombremsen Radleistung max. 660 kW, 25 kN 200 km/h, (2 Stück)
VZ 935051	Hydraulische Belastungseinrichtung mit 2 Spannbändern für Rollensatz R 200/2
VZ 935102	Standard-Abspannvorrichtung zur Fahrzeug-Fixierung

VZ 930021	Leerrollensatz für LKW-DoppelAchsantrieb mit Scheitelrolle
VZ 935054	Ventilatoraufsatz mit Thermostat für eine (!) Wirbelstrom bremse
VZ 975651	Justiervorrichtung LPS/MSR, R200 mit verstärkte Wirbel strombremsen (Telma CC 330)
VZ 975652	Justiervorrichtung LPS R50/R100/R200 universal (Telma CC 160, CC 330)

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998173	Transport Werkverkehr -SÜDLPS LKW
VT 998174	Transport Werkverkehr -NORDLPS LKW
VM 995061	Montagekosten R 200 -AUF ANFRAGE
VM 995060	Montagekosten Leer-Rollensatz -AUF ANFRAGE
VM 996151	Montagekosten Belastungseinrichtung für LPS 3000 -AUF ANFRAGE-