

# HEBETECHNIK DOPPEL-SCHEREN- HEBEBÜHNE

**TWIN F IV 3.5 U**  
VP 250218



## **TWIN F IV 3.5 U** VP 250218

Die Doppel-Scheren-Hebebühne TWIN F IV 3.5 U für den Unterflur-Einbau hebt Fahrzeuge bis zu 3,5 t. Sie entfaltet dank ihrer innovativen Zylinder-Aushubunterstützung schon in niedrigsten Hubhöhenbereichen ihre volle Hubkraft. Gleichzeitig sind in der untersten Position ein geräuscharmes und geschwindigkeitsverzögertes Absenken und Anheben möglich. Daneben garantiert ihre stufenlos einstellbare Aufnahmeplattenlänge hohen Bedienkomfort, ein Nachschieben des Fahrzeugs ist nicht erforderlich.

### ZUBEHÖR

VZ 970045	Duktile Kunststoffklötze 95 x 132 x 340 mm (4 Stück)
VZ 975074	Hartgummiklötze steckbar 120 x 100 x 50 mm (4 Stück)
VZ 975069	Duktile Kunststoffklötze 47 x 132 x 340 mm (4 Stück)
VZ 970052	Verlängerung der Hydraulikschläuche pro Meter für Doppel-Scherenhebebühne
VZ 971104	DeckenanstoßsicherungsLichtschranke

VZ 990462	Elektrisches Versorgungsnetz 3x380-400V+PE; 60Hz -AUFPREIS-
-----------	---

### ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998064	Transportkosten Doppel-Scherenhebebühne
VM 996069	Montagekosten Doppel-Scherenhebebühne
VM 996072	Montagekosten Deckenlichtschranke -nach Aufwand
VM 999021	Montagematerial (16 Stück Schwerlastanker M 10 x 130)
VM 999035	Hydrauliköl (HLP-D 22) pro Liter -NETTO